



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA MICRORREVESTIMENTO ARARA AZUL

Revisão:
29/01/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Microrrevestimento hidrorrepelente
Função/Indicação	Revestimento de quartzo hidrorrepelente, apropriado para selar e pintar texturas comuns ou de arenitos, minimizando a perda das características destas superfícies
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Rústico e fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702– Tipo 4.6.1
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Rendimento	Balde plástico com 16 L: 80 a 100 m ² /demão Galão plástico com 3,4 L: 17 a 21 m ² /demão
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Primeira demão de 20% a 30%, as demais de 15% a 20% de água limpa
Nº de demãos	Acabamento: 2 a 3 demãos Selador para Textura: 1 a 2 demãos
Intervalo entre demãos	4 h
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h Cura: 20 dias
Modo de aplicação	Utilizar trincha, rolo de lã ou airless
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem TEXTURAS CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS: corrija-as com regularizador de parede (ambiente externo e interno) REVESTIMENTOS COM BOLHAS OU DESPLACAMENTO: remova a textura, aplique uma demão de fundo preparador de paredes de base água ou solvente, corrija as imperfeições e toda a superfície com regularizador de paredes, reaplique o revestimento, e após a secagem, pinte com microrrevestimento. É recomendada a aplicação do fundo preparador de paredes somente em superfícies que apresentam calcinações, bolhas e deslocamento
Recomendações após a aplicação	Até 20 dias após a aplicação do produto, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água limpa, sem esfregar
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br	