



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
REGULARIZADOR DE PAREDES ARARA AZUL

Revisão:  
29/01/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Regularizador de paredes
Função/Indicação	Massa regularizadora que permite nivelar superfícies irregulares com imperfeições leves de reboco, blocos, estruturas cimentícias, tijolos, pastilhas de cerâmicas foscas ou paredes já pintadas com texturas acrílicas. Como fundo, utilizar selador para texturas ou fundo preparador de paredes, conforme a condição da superfície. Quando aplicada na cor do revestimento, dispensa aplicação de selador para texturas
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702– Tipo 4.7.1
Norma de desempenho	Atende a NBR 15348

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg Caixa de papelão com 20 kg
Consumo	1,5 a 2,5 kg/m <sup>2</sup>

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Até 5% de água limpa
Nº de demãos	1 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 48 h
Tempo de exposição direta a intempéries	90 dias após aplicação
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem, aplique selador para texturas ou fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem, aplique selador para texturas ou fundo preparador de paredes   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem, aplique selador para texturas ou fundo preparador de paredes   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, aplique selador para texturas   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente. Em paredes com revestimento de texturas acrílicas, aplicar uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente. Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)