



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
RESINA MULTIUSO BASE SOLVENTE ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Resina Multiuso à base de solvente
Função/Indicação	Proteger, dar brilho e reduzir a absorção de água em superfícies, paredes e telhados, de reboco, cerâmicas naturais, concreto aparente, fibrocimento e pedras naturais. Não aplicar em superfícies vitrificadas. Não indicada para pisos e calçamentos*
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Brilhante
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702:2019 – Tipo 4.8.3 e 4.8.5
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina acrílica modificada, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos
Viscosidade	70 a 80 KU (Unidade de Krebs)
Densidade	0,90 – 1,00 g/cm ³
Rendimento	Repinturas: Galão metálico com 3,6 L: 35 a 40 m ² Balde metálico com 18 L: 175 a 200 m ² Superfícies não pintadas: Galão metálico com 3,6 L: 20 a 30 m ² Balde metálico com 18 L: 100 a 150 m ²
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Thinner 8151 de 10% a 25% Em superfícies porosas diluir a primeira demão a 40%
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 horas
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de lã, revólver ou trincha com cerdas macias
Tempo de secagem	Toque: 30 minutos Final: 12 horas
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contravapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico
Recomendações gerais	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br	