



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
SELADOR ACRÍLICO ARARA AZUL

Revisão:  
29/01/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Selador para superfícies porosas não pintadas
Função/Indicação	Selar, promover melhor cobertura e ancoragem em superfícies de alvenaria, reboco, cerâmica porosa e blocos de cimento. Utilizado sempre como primeira demão, proporciona melhor aderência e ancoragem de massas e tintas de acabamento. Aplicar o produto de acabamento em até 90 dias após o uso do selador acrílico.
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Não se aplica

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	90 a 95 KU
Rendimento	Balde plástico com 16 L: 70 a 80 m <sup>2</sup> /demão Galão plástico com 3,4 L: 15 a 17 m <sup>2</sup> /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	10% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Modo de aplicação	Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 30 min Final: 6 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias. *A aplicação de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente dispensa a utilização de selador acrílico. *Em ambientes externos, é necessário a aplicação de tintas de acabamento, em até 60 dias após a aplicação do selador
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)