



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
SELADORA EXTRA PARA MADEIRA ARARA AZUL

Revisão:
14/02/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Seladora Extra para Madeira
Função/Indicação	Indicada para selar e uniformizar superfícies internas de madeira em geral. promovendo melhor lixabilidade e preenchimento dos poros deixando a madeira pronta para receber o acabamento final com vernizes
Ambiente	Interior
Acabamento	Brilhante

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.6
----------------------	---

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina alquídica, solução de nitrocelulose, solventes aromáticos e álcoois
Densidade	0,90 – 0,94 g/cm ³ à 25°C.
Viscosidade	60 - 70 segundos à 25°C.
Sólidos	20% – 26%
Rendimento	Tambor metálico com 180 L: 1500 a 2000 m ² /demão Lata metálica com 18 L: 150 a 200 m ² /demão Pote metálico com 900 ml: 7,5 a 10 m ² /demão Galão metálico com 3,6 L: 30 a 40 m ² /demão *O rendimento e os números de demãos podem variar de acordo com o tipo de madeira, porosidade e maneira de aplicação

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Pincel, trincha e boneca: até 30% de thinner 8800 Revólver: até 80% de thinner 8800
Nº de demãos	2 a 3, após cada demão lixe utilizando lixa para madeira grana 325 ou 400.
Intervalo entre demãos	1 h
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar pincel, trincha, boneca ou revólver.
Tempo de secagem	Toque: 15 min Final: 2 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser selada deve estar completamente limpa e seca, isenta de materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Lixe para a remoção de farpas. Em madeira nova, em ambientes internos (que não serão molhados), utilize seladora para madeira como fundo e corrija as imperfeições com massa para madeira.
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contravapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
Recomendações gerais	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br