



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TEXTURA PROJETADA ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição | Revestimento acrílico hidrorrepelente indicado para aplicação com pistola específica |
| Função/Indicação | Proporcionar criação de vários designs e efeitos sofisticados, com acabamento estilizado sobre superfícies de alvenaria em geral, ótima resistência às intempéries e à umidade. Como fundo, utilizar selador para texturas na cor da textura projetada escolhida |
| Ambiente | Exterior e interior |
| Acabamento | Fosco, estilizado conforme efeito dado pelo aplicador ou pelo número do bico da pistola de aplicação |

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Classificação | De acordo com a ABNT NBR 11702– Tipo 4.6.2 |
| Norma de desempenho | Norma interna |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição | Produto à base de emulsões acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas |
| pH | 9 a 10 |
| Embalagens | Balde plástico com 25 kg Caixa de papelão com 20 kg |
| Consumo | 1,2 a 2,0 kg/m ² *O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação |

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diluição | Até 5% de água limpa |
| Nº de demãos | 1 a 2 |
| Intervalo entre demãos | 24 h |
| Modo de aplicação | Este produto requer aplicação com equipamentos especiais, devendo ser utilizada pistola específica para textura projetada, dando acabamento com rolo de PVC. É necessária técnica adequada para obter um excelente acabamento |
| Tempo de secagem | Toque: 4 h Final: 24 h Cura: 28 dias |
| Condições ambientais para aplicação | Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90% |

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuidados com o preparo da superfície | PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem SUPERFÍCIES METÁLICAS: aplicar primer ou fundo fosco apropriado, antes do selador para texturas REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador para texturas REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente IMPERFEIÇÕES RASAS E OU ONDULADAS: corrija-as com regularizador de paredes (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. Em paredes de reboco com remendos ou pontos com diferença de absorção, utilizar fundo preparador de paredes à base de solvente. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações após a aplicação | Até 20 dias após a aplicação da textura, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendações de segurança | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br