



LINHA INDUSTRIAL - FICHA TÉCNICA
TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Tinta para sinalização horizontal viária
Função/Indicação	Para aplicação em rodovias e vias urbana, podendo ser utilizada para demarcação de pisos industriais. Proporciona rápida secagem e alto poder de cobertura.
Ambiente	Externo
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Norma de desempenho	Atende a ABNT NBR 13699
----------------------------	-------------------------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de resina acrílica emulsionada, pigmentos, cargas minerais e aditivos
Densidade	1,70 a 1,75 g/cm ³
Viscosidade	80 a 95 KU
Brilho a 60°	8 a 20 UB
Tempo de secagem (no-pick-up time)	Máximo de 12 minutos. Tempo considerando extensor de 0,4 mm
Rendimento	Balde plástico com 18 L: 30 a 45 m ² (dependendo da espessura da película aplicada) Galão plástico com 3,4 L: 6 a 9 m ² (dependendo da espessura da película aplicada)

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Diluir até 5% de água, se necessário
Nº de demãos	1
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo, pistola de pintura, ou máquina apropriada
Tempo de liberação ao tráfego	Máximo de 20 minutos. Tempo recomendado, considerando espessura úmida de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25°C e umidade relativa de 50%
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Recomendações técnicas	A aplicação do produto deverá ser feita por profissional qualificado, utilizando as recomendações descritas nessa Ficha Técnica. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície, da uniformidade da mesma, das condições ambientais e dos conhecimentos técnicos do aplicador Remova da superfície, antes da aplicação, quais materiais que possam dificultar a aderência do produto, tais como sujeira, óleos e graxas
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não perfure, queime ou reutilize-a. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora, botina e luvas. Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente por 20 minutos. Se for inalado, leve a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br