



LINHA INDUSTRIAL - FICHA TÉCNICA
TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BASE SOLVENTE

Revisão:
18/05/2023

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Tinta acrílica à base de solventes orgânicos para demarcação viária horizontal, de ótimo desempenho e alta resistência à abrasão
Função/Indicação	Para demarcação viária horizontal em pavimento betuminoso ou de concreto de cimento Portland, em vias urbanas, rodovias, aeroportos ou pisos industriais. Apresenta rápida secagem e proporciona alto poder de cobertura com acabamento fosco
Ambiente	Externo
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Norma de desempenho	Atende a ABNT NBR 11.862
----------------------------	--------------------------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de resina acrílica, solventes orgânicos, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais e aditivos
Viscosidade	80 a 95 KU
Brilho a 60°	Máximo de 20 UB
Rendimento	Galão metálico com 3,6 L: 6 a 9 m ² (dependendo da espessura da película aplicada) Lata metálica com 18 L: 30 a 45 m ² (dependendo da espessura da película aplicada)

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Aplicação mecânica: Até 5% de diluente para demarcação Aplicação manual: Até 5% de Thinner 8151
Nº de demãos	1
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Aplicar com máquina aplicadora (mecânica) ou rolo de lã de carneiro, pincel ou trincha (manual)
Tempo de secagem (no-pick-up time)	Máximo de 20 minutos
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Recomendações técnicas	A aplicação do produto deverá ser feita por profissional qualificado, utilizando as recomendações descritas nessa Ficha Técnica. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície, da uniformidade da mesma, das condições ambientais e dos conhecimentos técnicos do aplicador Remova da superfície, antes da aplicação, quaisquer materiais que possam dificultar a aderência do produto, tais como sujeira, óleos e graxas
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança. Evite contato com a pele e olhos. Em caso de contato, lave-os com água corrente em abundância por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br
