

**REDUZA CUSTOS COM MÃO DE OBRA
USANDO OS NOVOS QCE's**

QCE 8kW

MONOFÁSICO/220V FASE-NEUTRO/PARA REDE 380V



**PERFORMANCE
E DURABILIDADE
EM CADA DETALHE!**



LISTA DE COMPONENTES

TOMADAS:

2P+T 20A 220V padrão brasileiro - 8 unidades;
2P+T 16A 220V padrão industrial - 4 unidades;

MINI-DISJUNTORES E DR

Interruptor DR Bipolar 40A/30mA - 1 unidade
Mini-disjuntor Monopolar de 40A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 1 unidade;
Mini-disjuntor Monopolar 16A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 2 unidades;
Mini-disjuntor Monopolar 20A 5kA/220V conf. NBR NM 60898 - 2 unidades.

Dimensões:

Aproximadamente 400x300x180mm

Opcionais:

1 par de Pés de apoio e alça para transporte.



- Resistente, fabricado em chapa de aço galvanizada especial Z275, totalmente à prova de corrosão
- Proteção geral com disjuntor e interruptor DR, proporcionando segurança contra sobrecarga, curto-circuito e choques elétricos;
- Proteções parciais com disjuntores por grupo de tomadas;
- Sinóptico na porta com indicação dos disjuntores e tomadas;
- Tampa com aba apropriada para colocação de cadeado, em conformidade com a NR-10;
- Acompanha manual de instruções e diagrama de força;
- Em conformidade com as normas: NBR 5410, NR-10, e NBR IEC 61439-4.

