

# Manual de Instruções



## CHARBROILER

Modelos: CHR60FL, CHR90FL



## Parabéns pela sua escolha!

Os produtos **Compact Tostando** são fabricados seguindo normas internacionais de qualidade e segurança. Nossos esforços são focados em oferecer soluções inteligentes ao consumidor, aliando praticidade, tecnologia, design e respeito ao meio ambiente.

Recomendamos a leitura completa e atenciosa deste manual de instruções para que o uso dos nossos produtos seja correto e seguro, evitando acidentes e mau funcionamento.

Mantenha este manual em local seguro e de fácil acesso para consultar sempre que precisar.

### Sumário

1- Introdução.....	3
2- Recomendações de Segurança.....	3
3- Recomendações para o Primeiro Uso.....	3
4- Instalação do Equipamento.....	4
4.1- Cuidados na Instalação do Botijão GLP.....	5
5- Características Gerais.....	5
6- Instruções de Uso.....	6
6.1- Limpeza e Conservação.....	6
7- Termos de Garantia.....	7

É garantido à *Compact Tostando by BLT S.A.* o direito de fazer alterações em seus produtos sem prévio aviso. Imagem de capa meramente ilustrativa.

## 1 Introdução

A *Compact Tostando* não poderá ser responsabilizada por qualquer dano material ou pessoal decorrente da inobservância de qualquer instrução apresentada neste manual.

## 2 Recomendações de Segurança

Siga as dicas de segurança descritas neste manual. Isso garantirá o uso correto do equipamento e a sua segurança. Confira o modelo do seu produto.




Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

## 3 Recomendações para o Primeiro Uso

- ✓ Antes de utilizar o produto retire a proteção de PVC que reveste as peças de aço inox.
- ✓ Lavar com água, sabão neutro e esponja macia, secar as grelhas aquecendo-as. Após estes procedimentos seu produto estará pronto para ser usado.
- ✓ Deixar as grelhas esfriarem naturalmente sem colocar água fria sobre as mesmas.
- ✓ Garanta que os defletores estejam posicionados sobre os queimadores e as grades estejam bem presas no suporte (onde há a chapa lisa não deve haver defletor).

## 4 Instalação do Equipamento

- ✓ Instale seu equipamento em área bastante arejada, de modo a dissipar os gases provenientes da combustão.
- ✓ Deixar um espaço livre de pelo menos 15 cm em torno do equipamento.
- ✓ Não faça a instalação próximo a materiais combustíveis, não utilize e nem guarde produtos inflamáveis próximo ao equipamento.
- ✓ Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado.



### ATENÇÃO



O equipamento deve ser instalado em 1 botijão 13 Kg (P13-GLP) com regulador de pressão de “baixa pressão” (2,8 KPa) e vazão de 1 Kg/h (regulador doméstico). Para instalação em mais botijões e rede de gás (P45) contrate serviço técnico especializado. Conecte a mangueira do gás no registro com abraçadeiras apropriadas. O conteúdo de gás no botijão de gás GLP (gás liquefeito de petróleo) encontra-se 85 % na fase líquida. Por esse motivo, nunca vire ou deite o botijão, mesmo se aparentar estar vazio (se ainda existir algum resíduo dentro dele, poderá escoar na fase líquida, anulando a função do regulador de pressão, podendo provocar graves acidentes).

## 4.1 Cuidados na Instalação do Botijão GLP

- ✓ O equipamento opera com gás GLP, com válvula reguladora de baixa pressão, não fornecida com equipamento.
- ✓ O acendimento é manual, para tal basta puxar a gaveta do equipamento, junto a qual estão confinados os queimadores e efetuar o acendimento.
- ✓ O controle de vazão do GLP é realizado através de registros com regulagem de chama (mínima e máxima).
- ✓ Use sempre o regulador de pressão ou “registro” com a inscrição NBR 8473.
- ✓ Troque o regulador e a mangueira assim que a data de validade tiver expirado ou quando apresentarem defeito. Use somente mangueiras recomendadas para uso com gás GLP (com “malha trançada” e com tarja amarela, onde aparecer a inscrição NBR 8613, o prazo de validade e o número do lote).
- ✓ Ao instalar o regulador no botijão, gire a borboleta no sentido horário, até ficar firme. Não utilize ferramentas, somente as mãos.
- ✓ A mangueira deve ser fixada com abraçadeiras apropriadas. Nunca usar arames ou fitas.
- ✓ Para segurança, nunca instale qualquer acessório no botijão, além do regulador de pressão e da mangueira.
- ✓ Após a instalação, verifique se há vazamento, usando apenas espuma de sabão. Se houver vazamento, repita a operação de instalação.
- ✓ Se o vazamento continuar, leve o botijão para um local bem ventilado e chame a empresa que vendeu o botijão.

## 5 Características Gerais

Modelo	Área de Cocção	Consumo gás GLP	Número de Queimadores	Peso	Dimensões (L x P x A)
CHR60F	520x520 (mm)	0,5 kg/h	3	28,1 kg	560x640x345 (mm)
CHR60FL	520x520 (mm)	0,5 kg/h	3	23,8 kg	560x640x345 (mm)
CHR90F	830x520 (mm)	0,8 kg/h	5	43,0 kg	880x640x345 (mm)
CHR90FL	830x520 (mm)	0,8 kg/h	5	38,7 kg	880x640x345 (mm)

## 6 Instruções de Uso

- ✓ Limpe as grelhas de fritura e passe sobre a superfície um pouco de óleo comestível ou manteiga para fritar.
- ✓ Abra ligeiramente a gaveta para ter acesso aos queimadores.
- ✓ Abra o registro do regulador de pressão no botijão e em seguida pressione o manípulo do regulador da chama girando para a esquerda, colocando na posição de chama máxima (1/4 volta); (o registro da chapa é fornecido com regulação em 2 estágios de chama).
- ✓ Aproxime o acendedor dos queimadores e acenda o equipamento. Retorne a gaveta na posição fechada. Para apagar o queimador, gire o manípulo do registro da chama totalmente para a direita e em seguida feche o registro do regulador de pressão do botijão.
- ✓ Pré-aquecer a grelha antes de usá-la por aproximadamente 10 minutos.
- ✓ Coloque um pouco de água até cobrir o fundo da bandeja de gordura para evitar fumaça e que o óleo entre em combustão.
- ✓ As grelhas podem ser posicionadas com maior ou menor inclinação. Na menor, o cozimento é mais rápido e o alimento fica mais gorduroso. Na maior, o cozimento é mais lento e o alimento fica menos gorduroso.

### 6.1 Limpeza e Conservação

Após o uso sempre raspe a grelha com uma escova para retirar os restos de alimentos. Limpe a grelha com uma escova de aço e com um pano e deixe secar. Nunca use esponja de aço na parte de inox para não riscar ou danificar a aparência. A limpeza do corpo da chapa só pode ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

Logo após a limpeza recomendamos que unte as grelhas com óleo de cozinha para evitar a ferrugem.

## 7 Termos de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal ao consumidor ou da data ao primeiro adquirente, sendo:

3 primeiros meses: garantia legal.

3 meses restantes: garantia especial, concedida por Compact Tostando by BLT S.A.

O prazo de garantia determinado por lei é de 90 dias da data da compra para defeitos de fabricação.

**Caso haja alguma avaria, esta deve ser anotada no conhecimento da transportadora e a fábrica deverá ser avisada imediatamente.**

### TERMOS DE GARANTIA ESPECIAL

Para que o cliente possa usufruir a garantia de 06 meses que a *Compact Tostando* oferece, todos os itens abaixo deverão ser obrigatoriamente cumpridos:

1. Apresentação da nota fiscal de compra, válida somente no território brasileiro.
2. Bom estado de conservação.
3. Cumprimento das instruções de segurança e de instalação do equipamento.
4. Cumprimento das normas de instrução do manual.

### PERDA DE GARANTIA

A *Compact Tostando* não concederá a garantia caso não sejam cumpridos todos os itens do TERMO DE GARANTIA, assim como nos casos de:

1. Ausência da etiqueta de identificação (nº de série).
2. Ausência da NOTA FISCAL.
3. Utilização em desacordo com o MANUAL DE INSTRUÇÕES.
4. Produto recebido sem a embalagem original de fábrica.
5. Utilização de assistência técnica não autorizada.
6. Substituição/alteração de peças e condições não originais de fábrica.
7. Local e procedimento de instalação incorreta.
8. Danos causados por acidentes de transporte ou manuseio.
9. Danos provocado por acidente, agente da natureza, negligência, uso indevido ou maus-tratos.
10. Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão de obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas correntes serão de inteira responsabilidade do Consumidor.
11. Caso ocorra problemas técnicos dentro do prazo de garantia, deverá o proprietário entrar em contato com a *Compact Tostando*.

# Compact<sup>®</sup> Tostando

## **Compact Tostando by BLT S.A.**

Fábrica: Rua Luis Modena, 1121  
Caxias do Sul - RS - CEP: 95076-642  
Fone: (54) 3535 0400

Site: [www.blind.br/compact-tostando](http://www.blind.br/compact-tostando)

E-mail: [comercial@tostando.com.br](mailto:comercial@tostando.com.br)

Leia o Manual de Instruções antes de utilizar o produto.

**Este produto deve ser utilizado somente em área bem ventilada.**

Revisão 03 / Agosto 2023

