

**Proteja  
esta parede  
de ataques  
inimigos  
até o dia**

**\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_.**

a gente agradece.



**Manual de  
Aplicação**



Siga as instruções e para  
maiores informações acesse  
[www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)

## DICAS IMPORTANTES

- Não revestir uma área além da indicada no pote, fazendo assim reduzir o desempenho do produto.
- Durante a instalação da Eureka Paint, os espaços devem ser mantidos a temperaturas entre 20°C e 30°C e abaixo de 85% de umidade relativa do ar.
- Certifique-se de aplicar a EurekaPaint com o rolo fornecido.
- Eureka Paint seca rapidamente. Instale em seções de 5m<sup>2</sup>.
- A aplicação deve ser feita dentro de 1 hora após a mistura dos componentes.
- Use boa iluminação para garantir uma cobertura uniforme.
- A Eureka Paint é transparente com acabamento brilhoso e, por esta razão, as características da superfície a serem pintadas podem ser ampliadas.
- Não aplicar sobre tinta de acabamento fosco.
- A superfície ideal para a sua aplicação deve ser extremamente lisa, quanto mais lisa, melhor o resultado de sua aplicação.

## ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

**ATENÇÃO:** PODE PROVOCAR REAÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA E/OU IRRITAÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. **PREVENÇÃO:** evite o contato com a pele. Durante a aplicação, proporcione arejamento suficiente com circulação de ar. Use proteção para os olhos. **EMERGÊNCIA:** EM CASO DE INGESTÃO: NÃO provocar o vômito; é necessário assistência médica. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com sabonete e água abundantes. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente pelo menos durante 10 minutos mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil e continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em posição que não dificulte a respiração. Em caso de dúvidas, contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – CEATOX: 0800 721 3000. Contém: Isocianato. Se você quiser informações de segurança adicionais, solicite a FISPQ pelo e-mail: [sac@eurekapaint.com](mailto:sac@eurekapaint.com)

## 01-Preparação



Independente da superfície, a Eureka Paint funciona sobre qualquer pintura de tinta acrílica premium semibrilho, desde que tenha sido aplicado o fundo adequado para cada tipo de substrato, alvenaria, gesso, drywall, concreto, madeira e metal.

Se a superfície estiver revestida com alguma tinta fosca e você quiser manter a cor, utilize algum verniz acrílico incolor. Caso esteja irregular ou com texturas, dificultará a escrita e a limpeza (neste caso recomendamos que a superfície seja consertada).

Mesmo no caso das paredes já preparadas e consideradas lisas, sugerimos que seja passada uma lixa 220 para melhorar ainda mais o acabamento. Ao concluir, limpe bem a área de cima para baixo, com um pano limpo (úmido ou seco) para evitar que detritos e poeira fiquem na superfície durante a aplicação.

Para aplicações em outros substratos, veja o nosso Guia de Instalação de Substratos Específicos no nosso site: [www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)

- **DICA:** Antes de aplicar treine os movimentos com o rolo seco

## 05-Revisão

Olhos atentos! Observe a sua aplicação de todos os ângulos possíveis em busca de falhas e marcas do rolo. Se você observar que alguma área não está bem pintada, este é o momento de consertar.



Verifique se o brilho é uniforme

## 02-Medindo a Área



Utilize uma fita crepe para definir claramente a área a ser pintada e observe para não ultrapassar a pintura além da área de rendimento descrita na caixa. Recomendamos o uso de duas tiras de fitas para aumentar a proteção na parte inferior de sua superfície para absorver o escorrimento. Proteja o piso com jornais ou lona e, com fita crepe, as superfícies que não serão pintadas, como tomadas e maçanetas.

Este kit rende no máximo 5m<sup>2</sup>. Para não ter erro, esta é a fórmula do cálculo:




## 03-Misture



Misture B em A, feche a tampa rigorosamente, segure o pote com as duas mãos, posicionando os polegares na tampa e agite por 2 minutos. Deixe a mistura descansar por 5 minutos. Após a mistura ser feita, você tem 1h para aplicar.

### ● DICA:

Enrole a fita crepe no rolo de pintura para retirar possíveis pelos soltos e detritos, em caso de dúvidas acesse nosso vídeo de aplicação no link [www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao)




## 04-Aplicação



É muito importante que não fique nenhuma parte da superfície sem revestimento, por isso desenvolvemos um procedimento simples e eficaz que ajuda você nessa tarefa. Carregue o rolo, retire o excesso, posicione o rolo no meio da superfície (conforme ilustração I) e inicie movimentos de cima para baixo até chegar na base e ter a faixa revestida. Recarregue o rolo e repita o procedimento posicionando o rolo 50% na faixa já pintada e 50% na faixa a ser pintada (conforme ilustração II).

Continue estes procedimentos até finalizar a aplicação. Caso sobre tinta, aguarde 25min e aplique uma segunda demão, mas antes siga as orientações do item "05 REVISÃO" para focar em possíveis falhas.



Certifique-se de remover a fita enquanto a tinta ainda estiver molhada.

## 06-Ventilação



Abra as janelas e portas. Ajuste sistemas de climatização a 100% de exaustão de ar para ventilar a área e auxiliar na cura e secagem. Se você tiver que usar um ventilador, evite apontá-lo diretamente na superfície a ser pintada. Cuidar para que o pó e outros detritos não atinjam o local da aplicação nas três primeiras horas.



## 07-Escriver e Apagar



Depois dos 7 dias já é seguro escrever com uma caneta de quadro branco de boa qualidade. Verifique as marcas testadas e aprovadas no nosso site [www.eurekapaint.com/aplicacao](http://www.eurekapaint.com/aplicacao). Para apagar, você pode utilizar um pano de microfibra seco ou umedecido. Caso o desenho tenha ficado por muitos dias na superfície ou queira fazer uma limpeza mais minuciosa, você pode utilizar o **Cleaner ECO** (a venda no nosso site). Não utilize thinners.

Não esqueça de preencher o aviso e pendurá-lo na frente da superfície para garantir que ninguém torne-se um inimigo do seu mais novo espaço Eureka.



## 08-Descarte



Não armazene o Componente B. Sempre misture todo o conteúdo com o Componente A. Em contato com a água, o Componente B forma CO<sub>2</sub> e nessas condições, com a embalagem fechada, existe risco de rebentamento dela.



- Não eliminar sobras de tinta nas águas residuais. Os potes podem ser descartados em um lixo seco para futura reciclagem.