

T50M Uso Externo


Controle de Acesso por Impressão Digital



Invólucro Metálico, Solução IP 54 para Uso em Ambientes Exteriores

O T50M é a opção ideal para quem busca design e eficiência para controle de acesso. Pode ser utilizado em ambientes exteriores juntamente com sua capa protetora opcional acrílica.

Com seu hardware arrojado, possui processador de alta velocidade e diversos tipos de comunicações, fornecendo um poderoso, rápido e eficiente controle de acesso para o seu sistema.



Características

- Processador de Alta Velocidade TI Stellaris® 32-Bit
- Invólucro Metálico e Capa Protetora Acrílica Opcional
- Núcleo Algorítmico BioNANO
- Display LCD, Indicador Audível / Buzzer
- Sistema Modo Autônomo ou Modo Online
- Para até 1.000 Digitais e 50.00 Registros
- Múltiplos métodos de identificação: Somente digital, ID + senha, ID + digital
- Comunicações RS485, Saída Wiegand26, Saída Relé, mini USB e rede TCP/IP
- Controladora Opcional Anviz SC011 ou SAC844 para instalações e/ou sistemas mais complexos
- Economia de Energia, tensão de operação 12 VDC

Especificações

Item	Descrição
Auto Despertar	Ao pressionar uma tecla
Algoritmo	Núcleo Algorítmico BioNANO
Material	Invólucro Metálico IP 54
Processador	TI Stellaris® 32-Bit High Speed CPU
Comunicação	TCP/IP, RS485, Mini USB
Capacidade de Usuários	Até 1.000
Capacidade de Registros	Até 50.000
Modo de Identificação	Digital, ID+Senha, ID+Digital
FRR	0.001%
FAR	0.0001%
Resolução	500 DPI
Monitora em Tempo Real	Sim, Modo Online
Senha	Até 6 dígitos
Função Sensor de Porta	Sim
Wiegand	Saída Wiegand 26 , Saída Anviz Wiegand
Controle Direto da Fechadura	Sim, 1 Relé
Dimensões	74 x 144 x 40 mm

Topologia

