

Sequência montagem

COD. PRC1800 (sem bandeja de apoio) / PBC1800 (com bandeja de apoio)

etapa1 Pré-montar o conjunto do suporte

1 - bandeja
2 - parafuso francês
3 - presilha
4 - manipululo

obs. Este conjunto será apenas pré-montado, deixar com folga para montagem posterior com as colunas (etapa 4)

etapa2 Montagem e desmontagem das rodas.
obs. As rodas já vem montadas

As rodas são encaixadas com pressão para retirá-las é só fazer o processo inverso

etapa7 Regular inclinação.
(esta regulagem permite quebrar reflexo na tela da tv)

até 20 graus

manter os dois reguladores iguais para evitar torção do conjunto.
obs. quando estiver inclinado, a Tv não desencaixa do suporte

Bandeja DVD

220
320

etapa3 Parafusar as haste na parte de trás da TV.

acompanha
4 parafusos m4x16
4 parafusos m5x16
4 parafusos m6x16
4 parafusos m8x25

VESA : 75x75mm -100x100mm -200x200mm
300x300mm-400x400mm - 400x600mm
Normalmente estes padrões atendem TV's de 19 a 65 polegadas.

etapa4 Montar as colunas na base sem apertar os parafusos de fixação apenas encostar.
montar bandeja dvd

Bandeja dvd opcional. Posiciona em qualquer ponto da coluna, gira 270° pode ser colocado acima da tv para apoiar câmera. pode-se utilizar mais que uma bandeja.

Parafusos de fixação, apertar na montagem da etapa 5.

montar as saliências do tubo para parte de trás.

Dimensões

Furo diam. 21mm para passagem de cabos

75 a 600mm

75 a 400 mm

altura max 1,80m

500mm

700mm

inclina até 20 graus

até 20°

etapa5 Montar o conjunto do suporte (etapa1) nas colunas. Apertar os manipululos suficiente para o conjunto não deslizar

manipulo

conjunto do suporte

saliências no tubo para travamento da presilha. montar para o lado de trás.

apertar após montagem do conjunto da bandeja.

etapa6 Encaixar a TV com as hastes já montadas no conjunto do suporte.

OBS. Este conjunto é apenas encaixado, e é travado no encaixe das hastes por gravidade que tem o formato apropriado para trava-lo..

detalhe do encaixe no suporte

Os reguladores de inclinação que estão localizado nas haste deverão estar aberto no maximo para possibilitar a montagem. O conjunto não desmonta em posição inclinada.

Carga:
altura 1,80m 25kg
altura até 1,5m 30kg