



EP-26M



Impressora térmica não fiscal

- Upgrade / Atualização online.
- Função de alerta via sinal de áudio.
- Guilhotina Inteligente com vida útil de 1 milhão de cortes.
- Compatibilidade com QR Code e PDF 417.
- Suporta NV logo.
- Auto set IP.
- Carregamento de papel "easy loader".
- Possibilidade de fixação à parede.
- Buffer de 128k.

EP-26M

Com excelente qualidade e alta velocidade de impressão, a EP-26M é a solução ideal para NFC-e/SAT, além de impressão de outros cupons não fiscais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MODELO	EP-26M
MÉTODO	Térmica direta
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	260mm/s
LARGURA DO PAPEL	79,5 ± 0,5 mm
ÁREA DE IMPRESSÃO	72 mm (ajustável por comandos)
DIÂMETRO MÁXIMO DA BOBINA	80 mm
ESPESSURA DO PAPEL	0,06 - 0,08 mm
CAPACIDADE DA COLUNA	576 pontos / linha - 512 pontos / linha
ESPAÇO DA LINHA	3.75mm (ajustável por comandos)
COMANDOS	Compatíveis com ESC / POS
TIPO DE INTERFACE	USB + Serial + Lan
TAMANHO DO CARACTER	ANK, Fonte A: 12x 24 pontos, Fonte B: 9 x17 pontos, Chinês simplificado / tradicional: 24x24 pontos
DIMENSÃO	180 x 140 x 134,1 mm (DxWxH)
PESO BRUTO	0,97 kg
CÓDIGO DE BARRAS	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código 39, Código 93, Código 128
CÓDIGO DE 2 DIMENSÕES	QR CODE / PDF417
PÁGINA DE CÓDIGO	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Multilíngue), PC860 (português), PC863 (canadense-francês), PC865 (nórdico), West EuropeGrego, hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC 1252, PC852 (Latin2), Pc858, Irã ", letão, árabe, PT151 (1251)
GUILHOTINA SEMPRE PRESENTE	Corte parcial
VIDA DO CORTADOR	1 milhão de cortes
VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO	100 KM
BUFFER DE ENTRADA	128KB
NV FLASH	256 KB
VOLTAGEM	Entrada: 100v-240v - 50/60Hz / Saída: 24v/ 2,5A
FONTE DE ENERGIA	DC 24V / 2.5A
GAVETA DE SAÍDA DE CASH	DC 24V / 1A
AMBIENTE DE TRABALHO	Temperatura: 0-45°C, umidade: 10-80%
AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO	Temperatura: -10-60°C, umidade: 10-90%
SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win10 /Linux