



BOMBEAMENTO  
VERTICAL OU  
HORIZONTAL

5 m

100 m



Referência:

EAN

3308815074108


SRUPBR



## Sanipro<sup>®</sup> XR<sup>UP</sup>

Permite a instalação de um banheiro completo. Fácil manutenção com acesso direto ao cesto de retenção.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas disponíveis	4
Ø de entradas	100/40 mm
Ø do tubo de recalque	22/28/32 mm
Potência do motor	400 W
Tensão	220 V / 60 Hz
Classe elétrica	1
Índice de proteção	IP44
Alt. de desnível do ralo do chuveiro	13 cm
Nível sonoro	46 dB(A) 

Fornecido com adaptadores, válvula de retenção e filtro de carvão ativado para neutralizar os odores

### ACESSO AO CESTO COLETOR DE RESÍDUOS

- ➔ Uma abertura removível permite retirar qualquer corpo estranho descartado por acidente
- ➔ Sem necessidade de desmontar o aparelho e esvaziar o reservatório



ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE

BVCert. 6045364

### 6 TRITURADOR SANITÁRIO

\*Extensão de Garantia: ganhe 1 ano a mais de garantia ao fazer a instalação com um profissional autorizado SFA Sanitrit. Registre-se em nosso site para garantir esta vantagem.