

Queimadores industriais

Bobina C67 CEME

Marca: CEME

Modelo: C67

Código: BOBC-002

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade (conector vendido separadamente)

Descrição: A bobina C67 faz parte do ecossistema de Bobinas Tipo B6 da CEME Group. Sendo assim, ela compartilha o mesmo padrão físico (furo interno de Ø 13,3 mm) e é utilizada em uma ampla gama de eletroválvulas modulares da marca.

Principais Características

Origem e Qualidade: Itália - Produção robusta de padrão europeu com tecnologia de ponta.

Ação Direta: Modelos de abertura e fechamento rápido, comumente do tipo 2 vias normalmente fechada (NC).

Versatilidade de Fluidos: Operam com eficiência em linhas de água, ar comprimido, gases e vapor.

Aplicações Comuns:

- Máquinas de café e dispensadores de bebidas
- Equipamentos de solda e compressores de ar
- Sistemas de vapor e queimadores industriais
- Automação industrial e maquinários gerais



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- ✓ **Tensão de Operação (Padrão):** 220V - 230V AC (Corrente Alternada).
- ✓ **Frequência:** 60 Hz (com variações de lote que suportam 50/60 Hz).
- ✓ **Diâmetro do Furo Central (Hole/Stem Bore):** Ø 13,3 mm, projetado para encaixe exato no tubo guia da válvula.
- ✓ **Grau de Proteção:** IP 65 (proteção total contra poeira e jatos d'água quando instalada com o conector correto).
- ✓ **Classe de Isolamento Térmico:** Classe H (suporta temperaturas elevadas de operação contínua no enrolamento de cobre).

- ✓ **Regime de Trabalho:** ED 100% (projetada para funcionar de maneira contínua sem queimar por superaquecimento).
- ✓ **Tipo de Conexão Elétrica:** Conector padrão DIN de 3 pinos (plugue).

 Bobina C67 GMO – CEME é sinônimo de:

- ✓ Eficiência e segurança para sistemas a gás
- ✓ Perfeita para aplicações domésticas e industriais leves.
- ✓ Tenha confiança e durabilidade no controle do seu sistema a gás!

 Benefícios e compatibilidade:

Esta bobina é comumente empregada em uma ampla gama de válvulas solenoides normalmente fechados (NC) da CEME, destacando-se as séries:

- Série 6200: Válvulas de ação direta de 2 ou 3 vias, muito encontradas em queimadores industriais e sistemas compactos de água e ar.
 - Série 6600: Eletroválvulas de ação direta para controle geral de fluidos, ar comprimido e automação pneumática.
 - Série 6700: Principalmente a válvula Série 6770 e modelos específicos como a 6712, amplamente aplicadas no controle de água, ar, gases inertes e vapor de baixa pressão.
 - Série 688: Linha especializada onde o modelo de válvula 6712VV2.5SBIF opera de forma nativa com as especificações da C67 de 17 VA para vapor e gases.
 - Série 8600: Válvulas servo-comandadas (com diafragma) para maiores vazões de água e fluidos industriais neutros.
 - Série 9300: Modelos pneumáticos específicos de mercado, como a válvula solenoide 9314VV5, utilizam diretamente o encapsulamento C67 em redes de 220V.
 - **Resumo de Compatibilidade Comercial:** Como a CEME padroniza o tamanho das hastes de suas válvulas industriais, se você possui uma válvula das séries 62, 66, 67, 688, 86 ou 93 que utilize uma bobina de padrão B6, a bobina C67 poderá ser encaixada e fixada perfeitamente com a porca chata superior padrão.
 - Alta confiabilidade e durabilidade
 - Fácil instalação
 - Produto certificado
-

📦 **Produto original CEME** – reconhecido pela qualidade em automação para gás.

💡 **Dica:** Troque a bobina sempre que notar perda de desempenho ou sinais de desgaste.

Se você estiver realizando uma substituição, informe:

- A **voltagem exata** do seu sistema atual (ex: 24V, 110V ou 220V), pois o modelo C67 possui variações de bobinado para diferentes tensões.
- Qual é o **fluido** ou **equipamento** controlado por essa válvula. Ideal para queimadores, fornos, caldeiras e sistemas a gás

Queimadores industriais Bobina C67 CEME



Dimensões aproximadas para envio-retirada

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	0,3 KG