

Queimadores industriais

Válvula solenoide CEME 5573

Marca: CEME

Modelo: 5573

Código: VSC-002

Unidade de fornecimento: Item vendido por unidade.

Descrição: A válvula solenoide CEME Série 5573 é um componente industrial de ação direta de 2 vias normalmente fechada (NC), abertura e fechamento rápido e sem regulagem de vazão, projetada especificamente para o controle de ar e água compactos.

Desenvolvida pelo renomado fabricante italiano CEME Group, suas válvulas são amplamente utilizadas em maquinários industriais, equipamentos de solda, sistemas de vapor, compressores de ar e máquinas de café ou bebidas.

Especificações Técnicas:

- ⚙️ **Fabricante:** CEME Group (Itália)
- ⚙️ **Tipo de acionamento:** Ação direta, abertura e fechamento rápido, 2 vias, normalmente fechada, sem regulagem de vazão.
- ⚙️ **Tipo de Conexão:** Conexões de espigão para mangueiras.
- ⚙️ **Orifício Interno (Vazão máxima):** 2,3 mm (0,104 m³/h)
- ⚙️ **Material do Corpo:** Fabricado inteiramente em latão, garantindo alta resistência mecânica e durabilidade.
- ⚙️ **Pressão de trabalho:** Trabalha de 0 a 10 bar
- ⚙️ **Temperatura de trabalho:** Indicada para faixas de 1 °C até +120 °C.
- ⚙️ **Fluidos Compatíveis:** Água, ar comprimido.
- ⚙️ **Alimentação:** 42 VAC, 50-60 Hz, 12 VA
- ⚙️ **Conexão alimentação elétrica:** Terminal macho tipo Fast-on (6,3 x 0,8 mm) padrão UNI ISO 6952 (*necessita conector padrão, vendido em separado)
- ⚙️ **Ciclo de trabalho (ED):** 100% - Uso contínuo

Informações adicionais:

- ✦ **Procedência:** Itália
- ✦ **Design compacto:** Facilita a instalação em espaços reduzidos
- ✦ **Certificações Internacionais e Homologações Industriais:** A qualidade e a segurança dos produtos CEME são atestadas pelos órgãos reguladores mais exigentes do planeta.

VDE e UL: Certificações elétricas que garantem a segurança das bobinas contra riscos de incêndio ou surtos de tensão.

CE e NSF: Homologações que garantem a conformidade europeia para segurança mecânica e atoxidade (essencial para o uso das válvulas em sistemas de água potável e vapor alimentício).

ISO 9001: Sistema de gestão de qualidade que padroniza o suporte técnico e a melhoria contínua dos produtos.

✦ **Tensões Disponíveis:** Podem ser adquiridas em 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC e 230VAC (*consulte disponibilidade).

✦ **Compatibilidade:** Este item pode ser utilizado em diversas marcas e modelos de equipamentos industriais, podendo amplamente realizar a substituição de outros modelos instalados no equipamento, estamos a disposição para auxiliar caso necessário!

Recomendações:

💡 Verifique o manual do equipamento para saber a voltagem e tipo de válvula necessária.

💡 Consulte o fabricante ou fornecedor do equipamento para confirmar a compatibilidade com as válvulas CEME 5573

💡 Se você tiver dúvidas ou possuir um modelo específico de equipamento ou mesmo alguma aplicação em mente, podemos ajudá-lo a verificar a compatibilidade com este ou outro modelo de válvula é só chamar, possuímos técnicos especializados no assunto!

Queimadores industriais VALVULA SOLENOIDE CEME 5573





5573 (Main series 55)

Multi purpose (Main application)


Main data

Inlet	Hose connection	
Outlet	Hose connection	
Operation	Direct acting	
Type	2/2 way NC	
Seals material	NBR	
M.O.P.D. AC	10.00 Bar	145.04 Psi
M.O.P.D. DC	3.00 Bar	43.51 Psi
Minimum differential working pressure	0.00 Bar	0.00 Psi
Ø Orifice	2.30 (mm)	0.09 (inch)
Flow Kv	0.104 (m³/h)	0.090 (Gal/min)

Suitability

Water	✓
Air	✓
Inert gas	✗
Flammable gas	✗
Steam	✗
Light oil	✗
Refrigerants	✗

Voltages

Standard voltages	230 V 50 Hz
	24 V 50 Hz
	12V 50Hz
	110/120 V 60Hz
Other available voltages	12 V DC
	24 V DC
	Other voltages on request

Dimensões aproximadas para envio-retirada

Altura	Largura	Comprimento	Peso
12 cm	16 cm	18 cm	0,7 KG