

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO

HONDA CB 300R / HONDA CBX 250 TWISTER

- 1) Encaixe as duas (2) partes do escapamento uma na outra, mas deixe a abraçadeira frouxa.



- 2) Posicione o escapamento na moto, mas não aperte ainda as porcas do encaixe no motor.
- 3) Coloque o parafuso de suporte da ponteira, deixando um pouco frouxo.



- 4) Ajuste a posição da ponteira em relação à chapinha de fixação no suporte para cavalete.

- 5) Aperte bem o parafuso de suporte da ponteira, mas cuidado para não espaná-lo.



- 6) Alinhe o encaixe da curva do escapamento com o cabeçote do motor e aperte um pouco as porcas, mas não completamente.
- 7) Se sua moto possuir sonda lambda, conecte a sonda no escapamento.
Dica: enrole o fio da sonda na direção oposta da rosca antes de rosquear a sonda no escapamento, assim o fio não ficará enrolado depois de colocada.



- 8) Bata um pouco na curva, se possível com um martelo de borracha, para que ela encaixe bem dentro da ponteira.

9) Termine de apertar as porcas no motor.



10) Aperte a abraçadeira do escapamento.

11) Pronto! O escapamento está instalado.



ATENÇÃO

Lembre-se de reapertar o parafuso da ponteira depois do primeiro uso.

É passado um jato de ar nos escapamentos para remover resíduos da fabricação, mas é possível que sobre uma pequena quantidade, por isso, ao usar a moto com o escapamento pela primeira vez deixe o escapamento sem o redutor para que caso tenha ficado algum resíduo dentro do escapamento ele seja expelido sem prender no redutor.