

tempmate.®-i1

Indicador de Temperatura de Uso Único para Monitoramento da Temperatura para Cadeia Fria



○ Separador de desligamento para Iniciar o dispositivo

○ Design pequeno e leve

○ Conformidade com o GDP e EN12830



PRODUTOS
FARMACEUTICOS



ALIMENTOS E PRODUTOS



PRODUTOS
TECNICOS

Indicador de Temperatura de Uso – Único para monitoramento confiável e de baixo custo para Cadeia Fria.

tempmate.®-i1 tem 3 LED's para indicar o status do alarme facilmente, portanto, nenhum outro software ou hardware é necessário para verificar as condições do produto.



0 tempmate.com



Manipulação
Fácil



EN 12830
Compatível



GDP
Compatível



Qualidade
Alemã



IP 67
Impermeável



Temperatura
-20°C to +50°C



FRENTE

Curioso sobre sua Cadeia Fria?

tempmate.®-i1 monitora continuamente todos os dados relevantes.

tempmate.®-são especialmente projetados para o monitoramento de temperatura para cadeia fria. O dispositivo **tempmate.®**- pré programado pode ser usado instantaneamente para controlar sua remessa sensível a temperatura. Em comparação com indicadores químicos, os 3 LED's na parte da frente do indicador eletrônico fornecem um feedback rápido e claro sobre a condição de sua mercadoria.

Benefícios

- Monitoramento da temperatura relacionada ao produto ao longo de toda cadeia fria.
- Custo efetivo e confiável
- Design Inteligente, operação intuitiva
- Impermeável e compatível com alimentos
- Não requer software ou hardware adicional
- Tempo de armazenamento de 4 anos
- LEDs inteligentes para monitoramento de status

0 Especificações Técnicas

Opções de Gravação	Uso-Único
Faixa de Temperatura	-20 °C até 50 °C (-4 °F até 122 °F)
Precisão de Temperatura	±0.5 °C / 0.9 °F
Resolução de Temperatura	0.1 °C / °F
Indicador de Alarme	Vermelho, verde e Azul LED
Vida Útil Bateria	4 anos / 3.0v lithium
Intervalo de Gravação	1minuto
Tempo de execução	Até 180 dias
Modo de inicialização	Separador de desligamento
Atraso de Início/ Alarme de Atraso	Programável
Evento de Alarme	Único / Cumulativo (Programavel)
Dimensões	50mm x 33mm x 5mm (L x W x H)
Peso	aprox. 10g
Certificações	EN 12830, CE, RoHS
Calibração	3 Pontos Calibration
Embalagem	Embalagem PA/PE com classificação de alimentos
Proteção	IP67 / NEMA 6

0 Seleção de número da peça

i1	Produto
C	Unidade de temp. Celsius or F =Fahrenheit
S	Tipo de Alarme Único Evento ou C = Cumulativo
1	Limite de Alarme (1 = +2 até +8°C; 2 = +0 até +15°C; 3 = +15 até +25°C)
0	0 min Início de atraso ou 1 = 10min
0	0 min Alarme de atraso ou 1 = 10min

Configurações Disponíveis

i1CS100	+2 a +8°C no Início de atraso, no alarme de atraso
i1CS110	+2 a +8°C no Início de atraso 10mins, no alarme de atraso
i1CS200	0°C a +15°C no Início de atraso, no alarme de atraso
i1CS300	+15°C a +25°C no Início de atraso, no alarme de atraso
i1CS400	+1 a +40°C no no Início de atraso, no alarme de atraso

*Outras configurações possíveis a pedido

