



Especificação Técnica: Rev00 (12/2019)

**Cód. XLR-004-10 e XLR-004-100****Benefícios e Características**

Corpo robusto resistente a impacto, conexão em latão banhado a prata.

- Contato fêmea provido com uma barreira de solda para evitar que a solda escorra para a área de contato
- Conector fêmea com trava de metal sólido, maior e mais fácil de manusear
- Contato adicional por pressão para um melhor aterramento do corpo metálico
- Corpo traseiro que oferece proteção a tensões de flexão do cabo
- Design ergonômico e prático

**Informações Técnicas**

<b>Produto</b>	
<b>Código do Produto</b>	XLR-004-10 e XLR-004-100 (c/ 10 e 100)
<b>Descrição</b>	Conector Som XLR(f) 3 Polos (Linha DLK)
<b>Tipo de conexão</b>	XLR fêmea linha
<b>Características Mecânicas</b>	
<b>Cabo</b>	Ø 4.0 – Ø 8.0 mm
<b>Número de conexões</b>	> 1000
<b>Conexão dos fios do cabo</b>	Por solda
<b>Bitolas recomendadas máx.</b>	2,5mm <sup>2</sup> / 14 AWG
<b>Travamento</b>	Trava no corpo traseiro
<b>Classe de proteção</b>	IP40
<b>Faixa de temperatura</b>	-30°C a +80°C
<b>Dimensões</b>	Ø: 19,2 x C: 74mm
<b>Massa</b>	33 gramas
<b>Características Elétricas</b>	
<b>Capacitância entre os contatos</b>	≤ 8 pF
<b>Resistência de contato</b>	≤ 5 mΩ
<b>Corrente nominal por contato</b>	13,0 A
<b>Tensão nominal</b>	< 50 V
<b>Tensão máx. no dielétrico</b>	1,5 kVDC
<b>Contatos</b>	Banho de prata (~2µm)

