

SOPRADOR TÉRMICO

HK-509

CÓD. UCB: 21K164 – 127V

CÓD. UCB: 21K165 – 220V

O Soprador Térmico modelo HK-509 está de acordo com a Norma IEC 60335-1, e IEC 60335-2-45, Classe II de Proteção Elétrica. Certificação de Produto Acreditado pelo INMETRO.

O Soprador Térmico HK-509 possui 2 estágios selecionáveis de potência, ajuste de temperatura, pode ser utilizado para modelagem rápida, termo encolhimento em protetores de cabos, secagem rápida e remoção de tintas, aplicação e remoção de adesivos ou películas, artesanato, entre outros, pratico leve e seguro.

Para sua segurança este produto possui um sistema de proteção que é acionado quando a temperatura interna ultrapassar os limites de segurança. Caso o dispositivo seja acionado, aguarde cerca de 20 minutos até que ocorra o resfriamento e ligue novamente o aparelho. Esta proteção impedirá ferimentos ao usuário e/ou danos ao aparelho. Ao deixar em repouso o soprador acomode no suporte ou deixe o bocal direcionado para cima em local ventilado.



Especificações Gerais

- Faixa de Temperatura: 50 ~ 350°C (Posição I/ LOW) e 200 ~ 500°C (Posição II/ HI)
- Potência: 800W (Posição I/ LOW) e 1500W (Posição II/ HI)
- Vazão de Ar: 200 ~ 450 l/min
- Sistema de Proteção: Auto Desligamento
- Alimentação: 127V ou 220V (**verificar a tensão de alimentação antes de ligar o equipamento**)
- Conforme Norma IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45
- Classe II de Proteção Elétrica
- Dupla Isolação
- Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH<70%
- Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<80%
- Peso: Aproximadamente 650g

Itens Inclusos

- Manual de Instruções
- Bocal
- Suporte de Apoio

Garantia

Esse produto tem garantia de 06 (seis) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

*Foto meramente ilustrativa. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.